

variables/V-color

## **Collecteur tournant | 3 circuits | SVTS E 03-R-A-03/00-XXX-002**



Collecteur  
tournant  
pour la  
transmission  
de  
puissance  
électrique à  
faible coût.



**Feature**

**SVTS E 03-R-A-03/00-XXX-002**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>Circuits</b>             | 3 x 40A          |
| <b>Diamètre extérieur</b>   | 115.00 mm mm     |
| <b>Diamètre intérieur</b>   | 50.00 mm mm      |
| <b>Longueur totale (L)</b>  | 70.00 mm mm      |
| <b>Indice de protection</b> | IP 00            |
| <b>Data Transfert</b>       | <=100Mbit/s      |
| <b>Montage</b>              | Arbre creux 50mm |



## Caractéristiques mécaniques

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Vitesse nominale</b>      | 0-250 rpm                                                             |
| <b>Plage de températures</b> | -20°C to +80°C (-40°C en option)                                      |
| <b>Contact</b>               | (alliage) or-or                                                       |
| <b>Roulements</b>            | Roulements à billes miniatures en acier inoxydable de haute précision |
| <b>Connecteur</b>            | -                                                                     |
| <b>Montage</b>               | ABS                                                                   |



## Caractéristiques électriques

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Voltage</b>               | 240 VDC/VAC                                  |
| <b>Cables</b>                | Argent plaqué / PTFE isolé / code couleur    |
| <b>Longueur des cables</b>   | 250 mm standard (autre longueur sur demande) |
| <b>Rigidité diélectrique</b> | 500VAC @ 60Hz @ 60 sec                       |

|                                        |                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Résistance d'isolation</b>          | >500MOhm/500VDC                                                                                           |
| <b>Résistance de contact dynamique</b> | 10mOhm @ 6VDC et 500mA (@ 5t/min)                                                                         |
| <b>Durée de vie estimée</b>            | 10 <sup>7</sup> révolutions (en fonction de la vitesse, des conditions environnementales et de la taille) |

**Notice :** Les données techniques fournies sont les limites supérieures recommandées en condition statique. Pour obtenir le dimensionnement correct du produit, il faut tenir compte de toutes les forces dynamiques applicables, y compris l'inertie du manipulateur, la configuration de l'outillage et les forces externes appliquées.



### Avantages



### Bénéfices

- Axe creux de 25-38-50 ou 60 mm
- Circuits de puissances
- Couple de friction faible
- Grande durée de vie et haute fiabilité
- Conformité CE et ROHS
- Faible coût
- Intégration facile

## Personnalisations

- Cables
- Matériaux
- Design mécanique
- Bride



---

**expertise in connectivity**