


variables/V-color

Micromoteurs | Moteurs BLDC Coreless | SVTN A 01-1636-24-D-H





Feature

SVTN A 01-1636-24-D-H

Tension nominale	24 V
Vitesse hors charge	14668 rpm
Courant hors charge	50 mA
Vitesse nominale	12005 rpm
Couple nominal	6.000 mNm
Courant nominal	0.440 A
Couple de décrochage	33.000 mNm
Courant de décrochage	2.200 A
Efficacité max.	72.200 %
Résistance du terminal*	10.800 ?
Inductance du terminal*	0.810 mH
Constante de couple	15.270 mNm/A
Constante de vitesse	625 mNm/V

Notice : Les données techniques fournies sont les limites supérieures recommandées en condition statique. Pour obtenir le dimensionnement correct du produit, il faut tenir compte de toutes les forces dynamiques applicables, y compris l'inertie du manipulateur, la configuration de l'outillage et les forces externes appliquées.

Moteurs DC sans balais à 2 pôles

SVTN A 01-1636-24-D-H

Gradient vitesse/couple	443.80 rpm/mNm
Constante de temps mécanique	2.900 ms

SVTN A 01-1636-24-D-H

Inertie du rotor

0.620 gcm²

Généralement utilisés dans le secteur médical et les outils chirurgicaux, ces moteurs intègrent les caractéristiques de la gamme SVTN A et en constituent une version optimisée pour les projets à grande vitesse. Grâce à un équilibrage précis du rotor et à l'utilisation de roulements spéciaux, stabilité maximale et bruit minimal sont garantis.



Avantages



Bénéfices

- Technologie de bobinage sans corps métallique
- Bonne dissipation de la chaleur et capacité de surcharge élevée
- Longue durée de vie
- Léger et compact, intégration facilitée
- Fiabilité élevée
- Bon retour sur investissement



pes

product
engineering
services

expertise in connectivity