


variables/V-color

Micromoteurs | Moteurs BLDC Coreless | SVTN A 01-2864-36-D-H





Feature

SVTN A 01-2864-36-D-H

Tension nominale	36 V
Vitesse hors charge	8275 rpm
Courant hors charge	92 mA
Vitesse nominale	7053 rpm
Couple nominal	50.000 mNm
Courant nominal	1.310 A
Couple de décrochage	339.000 mNm
Courant de décrochage	8.300 A
Efficacité max.	80.100 %
Résistance du terminal*	4.300 ?
Inductance du terminal*	0.960 mH
Constante de couple	41.090 mNm/A
Constante de vitesse	232 mNm/V

Notice : Les données techniques fournies sont les limites supérieures recommandées en condition statique. Pour obtenir le dimensionnement correct du produit, il faut tenir compte de toutes les forces dynamiques applicables, y compris l'inertie du manipulateur, la configuration de l'outillage et les forces externes appliquées.

Moteurs DC sans balais à 2 pôles

SVTN A 01-2864-36-D-H

Gradient vitesse/couple	24.40 rpm/mNm
Constante de temps mécanique	2.500 ms

SVTN A 01-2864-36-D-H

Inertie du rotor

9.620 gcm²

Généralement utilisés dans le secteur médical et les outils chirurgicaux, ces moteurs intègrent les caractéristiques de la gamme SVTN A et en constituent une version optimisée pour les projets à grande vitesse. Grâce à un équilibrage précis du rotor et à l'utilisation de roulements spéciaux, stabilité maximale et bruit minimal sont garantis.



Avantages

- Technologie de bobinage sans corps métallique
- Bonne dissipation de la chaleur et capacité de surcharge élevée
- Longue durée de vie



Bénéfices

- Léger et compact, intégration facilitée
- Fiabilité élevée
- Bon retour sur investissement



pes

product
engineering
services

expertise in connectivity