variables/V-color

Micromoteurs | Moteurs BLDC Slotless | SVTN A 02-1644-30-S-H



Image not found or type unknown

Feature

	SVTN A 02-1644-30-S-H
Tension nominale	30 V
Vitesse hors charge	30900 rpm
Courant hors charge	80 mA
Vitesse nominale	28403 rpm
Couple nominal	7.500 mNm
Courant nominal	0.900 A
Couple de décrochage	92.800 mNm
Courant de décrochage	10.200 A
Efficacité max.	83.000 %
Résistance du terminal*	3.000 ?
Inductance du terminal*	0.190 mH
Constante de couple	9.200 mNm/A
Constante de vitesse	1038 mNm/V

Notice : Les données techniques fournies sont les limites supérieures recommandées en condition statique. Pour obtenir le dimensionnement correct du produit, il faut tenir compte de toutes les forces dynamiques applicables, y compris l'inertie du manipulateur, la configuration de l'outillage et les forces externes appliquées.

Moteurs DC sans balais à haute vitesse

	SVTN A 02-1644-30-S-H
Gradient vitesse/couple	333.00 rpm/mNm
Constante de temps mécanique	2.900 ms
Inertie du rotor	0.820 gcm²

Généralement utilisés dans le domaine médical pour les outils chirurgicaux, ces moteurs combinent les caractéristiques de la gamme SVTN A pour fournir une solution optimisée aux fonctions qui requièrent des vitesses élevées. Grâce à un équilibrage précis du rotor et l'utilisation de roulements spéciaux, ces moteurs présentent une stabilité maximale et un bruit réduit.

Avantages

- Technologie de bobinage sans corps métallique
- Bonne dissipation de la chaleur et capacité de surchage élevée
- Longue durée de vie

Bénéfices

- Léger et compact, intégration facilitée
- Fiabilité élevée
- Bon retour sur investissement

pes product engineering services

expertise in connectivity