


variables/V-color

Micromoteurs | Moteurs BLDC Coreless | SVTN A 03-3683-24-D-0





Feature

SVTN A 03-3683-24-D-0

Tension nominale	24 V
Vitesse hors charge	3272 rpm
Courant hors charge	78 mA
Vitesse nominale	2304 rpm
Couple nominal	100.000 mNm
Courant nominal	1.530 A
Couple de décrochage	338.000 mNm
Courant de décrochage	5.000 A
Efficacité max.	76.500 %
Constante de couple	68.900 mNm/A
Constante de vitesse	139 mNm/V

Notice : Les données techniques fournies sont les limites supérieures recommandées en condition statique. Pour obtenir le dimensionnement correct du produit, il faut tenir compte de toutes les forces dynamiques applicables, y compris l'inertie du manipulateur, la configuration de l'outillage et les forces externes appliquées.

Moteurs DC Brushless à 2 pôles avec électronique intégrée

SVTN A 03-3683-24-D-0

Gradient vitesse/couple	9.69 rpm/mNm
Constante de temps mécanique	2.200 ms
Inertie du rotor	21.500 gcm ²

Les avantages de cette technologie résident dans la simplicité d'utilisation d'un moteur à courant continu à balais combinée à la longévité d'un moteur brushless, tout en maintenant une grande rentabilité et facilité d'intégration. L'absence de crantage est typique des moteurs sans noyau et garantit une réduction de l'ondulation de couple, une relation linéaire entre le couple et la vitesse ainsi qu'une faible inertie. La miniaturisation de l'électronique permet de maintenir le diamètre du moteur inchangé avec une légère augmentation de longueur.



Avantages

- Technologie de bobinage sans corps métallique
- Bonne dissipation de la chaleur et capacité de surcharge élevée
- Longue durée de vie
- Léger et compact, intégration facilitée
- Fiabilité élevée
- Bon retour sur investissement
- Pas besoin de variateur externe



Bénéfices



pes

product
engineering
services

expertise in connectivity