

variables/V-color

## Collecteur tournant | 18 circuits | SVTS A 04-U-X-00/18-E1G



### Feature

#### SVTS A 04-U-X-00/18-E1G

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Circuits</b>             | 18 x 2A                |
| <b>Diamètre extérieur</b>   | 25.00 mm mm            |
| <b>Longueur totale (L)</b>  | 60.00 mm mm            |
| <b>Indice de protection</b> | IP 65                  |
| <b>Data Transfert</b>       | <=100Mbit/s, <=1Gbit/s |
| <b>Montage</b>              | Bride / Capsule        |



### Caractéristiques mécaniques

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Vitesse nominale</b>      | 0-250 rpm                                                             |
| <b>Plage de températures</b> | -20°C to +80°C (-40°C en option)                                      |
| <b>Contact</b>               | (alliage) or-or                                                       |
| <b>Roulements</b>            | Roulements à billes miniatures en acier inoxydable de haute précision |
| <b>Connecteur</b>            | -                                                                     |
| <b>Montage</b>               | Al                                                                    |



## Caractéristiques électriques

|                                        |                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Voltage</b>                         | 240 VDC/VAC                                                                                               |
| <b>Cables</b>                          | Argent plaqué / PTFE isolé / code couleur                                                                 |
| <b>Longueur des cables</b>             | 250 mm standard (autre longueur sur demande)                                                              |
| <b>Rigidité diélectrique</b>           | 500VAC @ 60Hz @ 60 sec                                                                                    |
| <b>Résistance d'isolation</b>          | >500MOhm/500VDC                                                                                           |
| <b>Résistance de contact dynamique</b> | 10mOhm @ 6VDC et 500mA (@ 5t/min)                                                                         |
| <b>Durée de vie estimée</b>            | 10 <sup>7</sup> révolutions (en fonction de la vitesse, des conditions environnementales et de la taille) |

**Notice :** Les données techniques fournies sont les limites supérieures recommandées en condition statique. Pour obtenir le dimensionnement correct du produit, il faut tenir compte de toutes les forces dynamiques applicables, y compris l'inertie du manipulateur, la configuration de l'outillage et les forces externes appliquées.



**Avantages**



**Bénéfices**

## Personnalisations

- Cables
- Matériaux

- Design mécanique
- Bride



---

**expertise in connectivity**