

variables/V-color

## Collecteur tournant | 27 circuits | SVTS C 04-S-A-06/12-...-E1G

Collecteur tournant pour la transmission de signaux de puissances et/ou de contrôle-commande avec axe creux pour passage d'arbre ou de joint tournant. L'option E1m/E1G offre un canal Ethernet (100BASE-TX ou 1000 BASE-T) sur câble Cat5e et l'option 0P1/0P2 permet l'utilisation joint tournant pneumatique intégré tout en transférant 6 à 24 circuits de puissances.



### Feature

#### SVTS C 04-S-A-06/12-...-E1G

##### Circuits 1000 Base TX 1

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Diamètre extérieur</b>   | 47.50 mm mm            |
| <b>Diamètre intérieur</b>   | 25.40 mm mm            |
| <b>Longueur totale (L)</b>  | 119.00 mm mm           |
| <b>Indice de protection</b> | IP 51                  |
| <b>Data Transfert</b>       | <=100Mbit/s, <=1Gbit/s |
| <b>Montage</b>              | Arbre creux 25.4mm     |



### Caractéristiques mécaniques

**Vitesse nominale** >400 rpm

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Plage de températures</b> | -20°C to +80°C (-40°C en option)                                      |
| <b>Contact</b>               | (alliage) or-or                                                       |
| <b>Roulements</b>            | Roulements à billes miniatures en acier inoxydable de haute précision |
| <b>Connecteur</b>            | -                                                                     |
| <b>Montage</b>               | ABS                                                                   |



## Caractéristiques électriques

|                                        |                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Voltage</b>                         | 240 VDC/VAC                                                                                               |
| <b>Cables</b>                          | Argent plaqué / PTFE isolé / code couleur                                                                 |
| <b>Longueur des cables</b>             | 250 mm standard (autre longueur sur demande)                                                              |
| <b>Rigidité diélectrique</b>           | 500VAC @ 60Hz @ 60 sec                                                                                    |
| <b>Résistance d'isolation</b>          | >500MOhm/500VDC                                                                                           |
| <b>Résistance de contact dynamique</b> | 10mOhm @ 6VDC et 500mA (@ 5t/min)                                                                         |
| <b>Durée de vie estimée</b>            | 10 <sup>7</sup> révolutions (en fonction de la vitesse, des conditions environnementales et de la taille) |

**Notice :** Les données techniques fournies sont les limites supérieures recommandées en condition statique. Pour obtenir le dimensionnement correct du produit, il faut tenir compte de toutes les forces dynamiques applicables, y compris l'inertie du manipulateur, la configuration de l'outillage et les forces externes appliquées.



## Avantages

- Idéal pour la transmission de puissance et de signaux
- Arbre creux de 38 mm
- Câble réseau spécifique Cat5e intégré
- Joint tournant pneumatique intégré
- Couple de friction faible
- Grande durée de vie et haute fiabilité
- Conformité CE et ROHS



## Bénéfices

- Transmission d'énergie électrique/signaux et bus ou air en une seule unité
- Montable sur directement l'arbre sans recours à d'autre pièces d'interface
- Options permettant de réduire les coûts d'intégration
- Combinable avec les joints rotatifs fluidiques et FORJ
- Rapport qualité/prix intéressant

## Personnalisations

- Cables
- Matériaux
- Design mécanique
- Bride



---

**expertise in connectivity**