


variables/V-color

Outillage magnétique | T Series | T20





Feature

	T20
Poids	0.19 kg
Charge de rupture max. ¹	34.00 kg
Charge de travail ²	8.50 kg
Épaisseur optimale du matériau	4.00 mm
Cisaillement max.	10.00 kg
Hauteur totale	54.00 mm
Surface magnétique utile	36x21 mm

¹ Facteur de sécurité 2:1

² Facteur de sécurité 4:1

Notice : Les données techniques fournies sont les limites supérieures recommandées en condition statique. Pour obtenir le dimensionnement correct du produit, il faut tenir compte de toutes les forces dynamiques applicables, y compris l'inertie du manipulateur, la configuration de l'outillage et les forces externes appliquées.

Compact, polyvalent, montage haute précision, possibilité de forçage manuel

Le Magswitch T20 est compact et puissant, il allie technologie de pointe et interfaces de montage de précisions. Il est parfait pour s'intégrer dans les outillages de bridage avec ou sans pilote et la préhension de pièces fines. De plus, grâce à ses pole shoes personnalisables, il offre une grande flexibilité d'applications.



Avantages



Bénéfices

En plus de tous les avantages de la gamme AR :

- Ports pneumatiques plus grands (G1/8), plus standards et robustes
- Interface de montage de précision NAAMS
- Equipé d'un système de forçage accessible par l'extérieur
- Coûts de maintenance limités
- Temps de cycle réduit
- Coûts d'intégration maîtrisés



pes

product
engineering
services

expertise in connectivity